

 **REAL-EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



MC-700

Mikrofon

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2023. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

OPIS

Mikrofon USB **REAL-EL MC-700** jest przeznaczony do przesyłania strumieniowego i nagrywania na komputerze.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mikrofon – 1 szt.
- Kabel USB – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego.
- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, kurzu i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholu lub innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać miękkich, suchych tkanin.
- Chroń urządzenie przed skutkami silnych wstrząsów i upadków.

CECHY KLUCZOWE

- Profesjonalny mikrofon USB do nagrywania i przesyłania strumieniowego
- Nagrywanie dźwięku o wysokiej jakości
- Wbudowana karta dźwiękowa
- Pop filtr chroni mikrofon przed zabrudzeniami oraz do wyeliminowania dźwięków
- Gwint do montażu mikrofonu 5/8

PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE

- Podłącz kabel USB do mikrofonu i urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

Sterownik USB jest konfigurowany automatycznie po podłączeniu mikrofonu USB do portu USB urządzenia. Komputer konfiguruje i aktualizuje sterownik tylko przy pierwszym użyciu mikrofonu. Upewnij się, że funkcja mikrofonu jest włączona na Twoim urządzeniu. Wybierz domyślny mikrofon i dostosuj jego głośność. Włącz lub wyłącz mikrofon za pomocą przycisku dotykowego. Zielony wskaźnik działa, czerwony - wyłączony.

SPECYFIKACJA

Typ	Condenser
Kierunkowość	Unidirectional Cardioid
Wymiary modułu mikrofonowego	Ø14 x 6.5 mm
Pasma przenoszenia	100 - 10 000 Hz
Czułość	-30 ± 2 dB
Rezystancja	2.2 KΩ
Stosunek sygnału do szumu (SNR)	>70 dB
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	120 dB
Częstotliwość próbkowania	192 kHz / 24 bits
Standardowe napięcie	5 V
Pobór prądu (maks.)	42 mA
Napięcie	Type-C
Zgodność	Windows, Mac OS
Długość i typ kabla	2 m (USB A - USB Type-C)
Waga netto	460 ± 3 g
Wymiary	78 x 104 x 169 mm

Uwagi:

- *Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**